

# One Shot Depositor

Nata per piccole e medie produzioni la OSD Pomati si distingue per la capacità produttiva, semplicità di utilizzo e pulizia rapida per il cambio del formato. È possibile ottenere una vasta gamma di prodotti con consistenza e viscosità differenti. Praline, tartufi, barrette ripiene, tavolette e articoli stagionali con una quantità di ripieno fino all'80%.

*Born to small and medium production OSD pomati stands for capacity, ease of use and quick cleaning for changing the format. You can obtain a wide range of products with different viscosity and consistency. Pralines, truffes, filled bars, tablets, and seasonal items with a quantity of filling up to 80%.*

## OSD-5 / OSD-10

Dotate di Tele Assistenza  
Equipped with Remote assistance



## CARATTERISTICHE TECNICHE

- Struttura interamente acciaio inox AISI 304
- Larghezza stampo/blister mm 275 x 175 - 275 x 135
- Sistema di dosaggio standard 2 x 5 - 2 x 10 pistoni
- Tramogge e valvole riscaldate separatamente
- Nastro di trasporto estraibile
- Pulizia automatizzata
- Principali movimenti azionati da servo motore
- Produzione oraria OSD-0 35Kg - OSD-5 70Kg - OSD-10 140Kg
- Volt 100/240 - Hz 50/60 - KW 1,5 (OSD-0 KW 1) Monofase (voltaggi speciali a richiesta)

## OPTIONAL

- Piastra di dosaggio supplementare
- Caricamento automatico delle tramogge

## TECHNICAL CHARACTERISTICS

- Totally AISI 304 stainless structure
- Mould size/blister mm 275 x 175 - 275 x 135
- Standard deposit system 2 x 5 - 2 x 10 pistons
- Separately heating hoppers and valves
- Extractable conveyor belt
- Automated cleaning
- Control of main motions by servomotor
- Production per hour OSD-0 35Kg  
OSD-5 70Kg - OSD-10 140Kg
- Volt 100/240 - Hz 50/60 - KW 1,5 (OSD-0 KW 1)  
Single phase (special voltages on request)

## OPTIONAL

- Depositing plate
- Automatic hopper loading



OSD-0  
mm 960x500x1450